

Sondy NORIA - S3

Nerezové prevedenie s káblom certifikovaným do pitnej vody.

Číslovanie vodičov zhodné s číslovaním svorkovnice na SH3 zaručí jednoduchú montáž, vylučujúcu chybu zapojenia.



Sonda NORIA	dĺžka	cena bez DPH	cena s DPH
Sonda NORIA 10	10 m	23,93 €	28,71 €
Sonda NORIA 15	15 m	26,52 €	31,82 €
Sonda NORIA 20	20 m	29,15 €	34,98 €
Sonda NORIA 25	25 m	31,74 €	38,09 €
Sonda NORIA 30	30 m	34,33 €	41,20 €
Sonda NORIA 35	35 m	36,93 €	44,31 €
Sonda NORIA 40	40 m	39,52 €	47,42 €
Sonda NORIA 45	45 m	42,11 €	50,53 €
Sonda NORIA 50	50 m	44,74 €	53,69 €
Sonda NORIA 55	55 m	47,33 €	56,80 €
Sonda NORIA 60	60 m	49,93 €	59,91 €
Sonda NORIA 70	70 m	55,11 €	66,13 €
Sonda NORIA 80	80 m	60,30 €	72,36 €

Snímač vodnej hladiny pre 3 sondy - SH3

Zariadenie slúži na sledovanie úrovne hladiny, používa sa ako ochrana čerpadla proti chodu nasucho. Pri poklese hladiny pod nastavenú hranicu sa vypne elektromotor čerpadla. Použitie pre 3f a 1f čerpadlá:



- zaisťuje automatickú reguláciu chodu 3-fázových a 1-fázových čerpadel vo vrtoch a studniach
- umožňuje pripojenie tlakového spínača
- obsahuje snímač hladiny a stýkač
- zapnutie a vypnutie riadiaceho obvodu s kontrolkou
- u pripojeného čerpadla sa musí dodatočne zaistiť príslušná nadprúdová a tepelná ochrana motoru
- snímanie výšky hladiny je zaistené vodivými meracími sondami
- na meranie je použitý striedavý prúd, čo zamedzuje polarizácii kvapaliny a zvýšenej oxidácii meracích sond
- obsahuje istenie riadiacich obvodov – nie je potrebné dodatočne istiť
- krytie zostavy je IP 45
- jednoduché pripojenie do svorkovnic

Snímač - bez sond	popis	cena bez DPH	cena s DPH
SH3	snímač hladiny, stýkač, možnosť tlakového spínača	84,81 €	101,78 €

Technické parametre:

Elektrické napájanie: 400 V AC alebo 230 V AC, pre sieť TN-C-S

Kmitočet siete: 50 Hz

Príkon: max. 6 VA

Indikácia napájania: zelená LED

Ovládacie napätie na sondách: 12 V AC

Izolácia vstup - výstup: 4 kV

Počet kontaktov stýkača: 4x spínacie

Zaťaženie kontaktov stýkača: 11,5 A (AC3 / 3X400 V / 3kW)

Elektrická životnosť zopnutia: 0,3 x 10⁶

Rozmery: v. 200 x š. 150 x hl. 75 mm

Hmotnosť: 1 kg

Pracovná teplota: -20 až +40°C

Krytie: IP45

